



**MONOCAPA KFB 90 con Maximizer,**  
diseñada para el proceso de  
*Polyolefinas LDPE, LLDPE, PP Copolymer,*  
*Metallocenos + HDPE y MDPE*

**Características:**

Ancho de film: 1200-2000 mm.  
Espesor de film: 20-200 micras

**Garantías de producción:**

**350 mm Hilera + Maximizer + gap 1,5 .....**



**540 Kgs/h.**  
**75% de LDPE + 25% LLDPE**  
**1800 mm y 64 micras**

**Componentes en exposición:**

- **Extrusora de K90/30**, motor AC de CMG (comptact motor gear), husillo tipo EBA, desplazada por raíles.
- **Indicadores eléctricos de presión**, con dos alarmas (una del fabricante, otra a determinar por el cliente).
- **Cambiafiltro neumático** tipo KLP 90
- **Cabezal** diseñado para 120-350 mm., con plato de mandril intercambiable.
- **Anillo de refrigeración MAXIMIZER 500 DL** de doble labio preparado para el ajuste automático de espesor, con factores de productividad de 1,8 – 2,5 Kg/h por milímetro de diámetro de cabezal.
- **IBC** instalado.
- **Intercambiadores de calor**

Valor de lista de los dispositivos en exposición: € 350.000,- Ex works

**PRECIO ESPECIAL EQUIPLAST'08 : € 299.000,- CIF recinto feria**

